

AGORA SA

Zasady techniczne
zamieszczania insertów
wer. 1.0

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekoć w niniejszych Zasadach Technicznych zamieszczania insertów stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Wydawca - osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca zamieszczenie insertu.

Insert - materiał reklamowy w formie ulotki, broszury, katalogu bądź próbki produktu wrzucony, wszyty, wklejony lub zafoliowany wraz z Gazetą.

Zamówienie - składane przez Wydawcę wyłącznie w formie pisemnej zamówienie wykonania usługi zamieszczenia insertu.

Metryka insertu - dokument zawierający dane techniczne niezbędne do realizacji zleconej przez Ogłoszeniodawcę usługi.

Usługa - świadczona przez drukarnię usługa zamieszczenia insertu zgodnie z zamówieniem Wydawcy.

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

2. ZAMÓWIENIE INSERTOWANIA I DOSTARCZENIE INSERTÓW

2.1 Zamówienie insertowania

Usługa zamieszczania insertu jest dokonywana na podstawie zamówienia w Systemie Obsługi Wydawców (SOW) - sow.agora.pl oraz metryki insertu (załącznik nr 1), które wydawca zobowiązany jest dostarczyć do wybranej drukarni Gazety Wyborczej **nie później niż siedem dni roboczych przed datą edycji.**

2.2 Dostarczanie insertów

Inserty powinny zostać dostarczone **najpóźniej trzy dni robocze przed procesem insertowania.**

Możliwe terminy dostarczania insertów do drukarni:

a) w Warszawie i w Pile:

- » poniedziałek - czwartek - od 11.00 do 20.00,
- » piątek - od 18.00 do 20.00,
- » sobota - od 6.00 do 13.00
- » niedziela - od 11.00 do 20.00

b) w Tychach:

- » poniedziałek - piątek - od 7.00 do 18.00,
- » sobota - od 7.00 do 13.00
- » niedziela - od 9.00 do 13.00

Wydawca zobowiązany jest dostarczyć gotowe inserty na własny koszt i ryzyko do miejsc podanych w metryce insertu, w terminach podanych szczegółowo w metryce insertu oraz ilościach określonych szczegółowo w metryce insertu.

Dostarczając nakład insertów Wydawca zobowiązany jest dołączyć kopię metryki insertu oraz kwit dostawy określający ilość sztuk insertów. Ilość faktycznie dostarczonego insertu do wkładkowania jest przyjmowana na podstawie metryki insertu. Ewentualne braki

fizyczne insertu w stosunku do ilości zadeklarowanej w metryce zwalniają drukarnię od odpowiedzialności, chyba że wydawca przeliczy insert w czasie dostawy w drukarni.

Paczki z insertami powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz dokładnie opisane (zob. - Standardy pakowania paczek z insertami - rozdz. 4). Na każdej paczce lub palecie musi być podana liczba sztuk zapakowanych insertów, planowana data emisji oraz tytuł dodatku.

W przypadku nie poinformowania drukarni przez klienta zamieszczającego insert o ewentualnym odbiorze pozostałości nadwyżek insertu lub zamieszczenia go do innej edycji, po upływie 7 dni roboczych od daty edycji **pozostałości po nadwyżkach insertów będą utylizowane.**

2.3 Niedotrzymanie terminu złożenia zamówienia lub dostarczenia insertów

Niedotrzymanie terminu złożenia zamówienia bądź dostarczenia insertów oraz wszelkie inne uchybienia lub braki zwalniają drukarnię z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogła powstać z tego tytułu.

2.4 Dostarczenie insertów o innych parametrach niż w metryce i zamówieniu

Dostarczenie przez Wydawcę insertów o parametrach innych niż określone w zamówieniu i metryce insertu bądź niezgodnych z wymaganiami technicznymi (zob. - Wymagania techniczne insertów rozdz. 3) traktowane będzie przez drukarnię jako odstępnie (rezygnacja) z zamówienia. Jeżeli będzie to możliwe ze względów technicznych dział ekspedycji drukarni może się jednak podjąć wykonania usługi pod warunkiem uiszczenia przez Wydawcę specjalnego, dodatkowego wynagrodzenia określonego przez drukarnię. W przypadku, gdy uwzględnienie proponowanych przez Wydawcę zmian nie jest możliwe, będzie to traktowane jako odstępnie od warunków zamówienia przez Wydawcę.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMIESZCZANYCH INSERTÓW

3.1 Podstawowe wymagania techniczne insertów

Insert może być wrzucany do gazet o objętości od 16 do 200 str., o gramaturze min. 45 g/m²; musi mieścić się w następujących parametrach technicznych:

- » format: min. 110 x 155 mm (A6), max. 400 x 270 mm (A3),
- » przy min. formacie A6 ulotka nie może mieć formatu albumowego,
- » waga: min. 3,5 g (pojedyncza kartka A6 o gramaturze min. 210 g/m²) do 30 g,
- » musi mieć kształt kwadratu lub prostokąta,
- » nie może wystawać poza format gazety przy ustawieniu go grzbietem do grzbietu gazety, do której jest insertowany,
- » nie może zawierać dodatkowych elementów np. w postaci przyklejonych ulotek itp.,
- » nie może mieć większej objętości niż 64 str. przy zachowaniu odpowiedniej gramatury
- » objętość insertu nie może przekraczać trzykrotnej objętości gazety do której jest insertowany,
- » inserty klejone w grzbiecie przed procesem insertowania muszą zostać poddane weryfikacji działu ekspedycji, który to określi czy możliwy jest proces insertowania,
- » zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń wkładkowych nie zainsertowane produkty mogą stanowić do 1,5% nakładu.

3.2 Szczegółowe wymagania techniczne insertów (objętość i gramatura insertu zależnie od formatu)

Format A6 (110 x 155 mm) format min. możliwy do insertowania mechanicznego		
Objętość (strony)	Gramatura min. [g/m ²]	Gramatura max. [g/m ²]
2	210	220
4	120	220
8	120	220
12	120	220
16	120	220

Format A5 (210 x 148 mm)		
Objętość (strony)	Gramatura min. [g/m ²]	Gramatura max. [g/m ²]
2	130	220
4	90	220
8	90	220
12	90	220
16	90	220
20	90	200
24	90	200
28	90	200
32	90	200

Format A4 (210 x 297 mm)		
Objętość (strony)	Gramatura min. [g/m ²]	Gramatura max. [g/m ²]
2	90	220
4	90	220
8	60	220
12	60	220
16	45	220
20	45	180
24	45	180
28	45	150
32	45	150
36	45	120
40	45	120
44	45	90
48	45	90
52	45	90
56	45	60
60	45	60
64	45	60

Format A3- (400 x 270 mm)		
Objętość (strony)	Gramatura min. [g/m ²]	Gramatura max. [g/m ²]
4	60	180
8	60	180
12	45	180
16	45	180
20	45	120
24	45	120
28	45	90
32	45	90
36	45	60
40	45	60
44	45	60
48	45	60
52	45	45
56	45	45
60	45	45
64	45	45

3.3 W przypadku, gdy insert nie spełnia wymagań technicznych, a musi być zainsterowany

Jeżeli nie ma technicznych możliwości skorzystania z insertu mechanicznego, istnieje możliwość zainstowania ręcznego. Usługa ta wykonywana jest przez firmę zewnętrzną.



